



Rücklaufsperr RLS 10
sample return stop RLS 10
art.no.: 11172068



Funktionsweise:	bei Druck in Fließrichtung öffnend, bei Druck gegen Fließrichtung schließend
Operation mode:	pressure in flow direction opened, pressure inverse flow direction closed
Einsatzgebiet:	Rücklaufsperr in Medienleitungen
Operational:	sample return stop in sampling lines
Einbaulage:	horizontal, mit der Mutter nach oben
Mounting position:	horizontal, the nut on the top
Technische Daten:	
Technical data:	
Material Grundkörper:	Edelstahl 316/ A276
Body material:	high-grade steel 316/ A276
Innenbauteile:	Edelstahl 316/ A276 & Edelstahl 17-4PH/ A564
Internals:	high-grade steel 316/ A276 & high grade steel 17-4PH/ A564
Medium:	Wasser und andere neutrale Flüssigkeiten
Fluids:	water and other neutral fluids
Temperatur:	-196°C bis +480°C
temperature:	-196°C till +480°C
Anschluß:	Schweißanschluß für Rohr 10x2 an Ein- & Ausgang
connection:	welding connectors for pipe 10x2 in- & outlet
Max. Arbeitsdruck:	420 bar
Max. working pressure:	420 bar

